



43000BS 2-Stroke Oil Semi Synthetic BS

Dokumentversion: 16.07.2024



Beschreibung

MPM 2-Stroke Semi Synthetic Scooter Oil ist für den Einsatz in modernen luft- und wassergekühlten 2-Takt-RollerMotoren gemischt. Dieses Öl ist selbstmischend und für Motoren mit Öleinspritzsystemen geeignet. Es gewährleistet eine hohe Leistung und bietet einen guten Schutz vor Verschleiß an Motor und Kolben. Das Öl hat auch die "Low Smoke"-Emissionsspezifikation, die für den Einsatz in Stadtgebieten zugelassen ist.

Anwendungshandbuch

Spezifikationen

API TC
ISO L-EGD
JASO FD (low smoke)

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
43001BS	1 L	6	450

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.868	kg/l	ASTM D4052
Colour	Light yellow		
Kinematic Viscosity bei 40°C	68.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	9.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	128		ASTM D2270
Flashpoint	85	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	1.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.14	mass%	ASTM D874

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.