



54000BS 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic BS

Dokumentversion: 16.07.2024



Beschreibung

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic ist für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren und -Getriebe geeignet. Dieses Motoröl bietet einen hochwertigen Schutz. Das Mehrbereichs-Motoröl SAE 10W-40 ist für Motorräder mit Trocken- und Nasslamellenkupplungen geeignet.

Anwendungshandbuch

Spezifikationen

API SL
JASO MA / MA2

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
54001BS	1 L	6	450
P54000BS	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		
SAE	10W-40		
Kinematic Viscosity bei 40°C	88.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	162		ASTM D2270
Flashpoint	201	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.1	mgKOH/g	ASTM D2896

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.